



CR500R. S

CODE DE ZONE : ED

TYPE : PE02

CODE PIECES :MAC

CODE COULEUR : R177R (rouge nucléaire)

N° SERIE/MOTEUR :5401317~ / 5400006~

PARTIE CYCLE

TYPE	Simple berceau dédoublé
SUSPENSION	
AVANT	UPSD KAYABA
Débattement/Diamètre	310mm / 43mm
Pression d'air	0,0Kg/Cm2
Capacité d'huile	Std 525Cm3 - Maxi 535 Cm3 - Mini 499 Cm3
Niveau d'huile	Std 98mm - Maxi 84mm - Mini 124mm
Réglage hydraulique-compression	20P. 1 Tour : 4P. - Std 14P. desserrées
détente	18P. 1 Tour : 4P. - Std 16P. desserrées
Ressorts en option	Std 0,41Kg/mm(3traitsopposés)- Souple 0,39Kg/mm (4 traits opposés) Dur 0,43 Kg/mm (3 traits en étoile)
ARRIERE	Delta prolink
Débattement	320mm / capacité en huile 310cc~
Précharge du ressort	Std 253mm - Maxi 255mm-- Mini 246mm
Pression d'azote	10Kg/Cm2
Réglage hydraulique / compression	20P 1 Tr = 4P (Std 6 à 9P desserrées)
détente	20P 1 Tr = 4P(Std 9 à 12P desserrées)
Ressorts en option	Std 5,4Kg/mm marque bleu - Souple 5,4Kg/mm sans marque Dur 5,8Kg/mm marque verte
PNEUS	
AVANT	
DIMENSIONS	80/100-21 51M
PRESSION A FROID	1.0Kg/Cm2
ARRIERE	
DIMENSIONS	110/100-18 64M
PRESSION A FROID	1.0 Kg/Cm2
CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE	9,0l
ANGLE DE CHASSE	27°43'
CHASSE	114 mm

MOTEUR

TYPE	Monocylindre 2 Temps refroidissement liquide
PUISSANCE	64.6Ch. à 6000Tr/mn (DIN)
COUPLE	7,71Kgm à 6000Tr/mn (DIN)
ALESAGE X COURSE	89 x 79 mm
CYLINDREE	491,4Cm3 réalisable 0,25 - 0,50mm
TAUX DE COMPRESSION	6,8 : 1

TRANSMISSION

EMBRAYAGE H.S DISQUES GARNIES/RESSORT	Epaisseur 2,85mm / Longueur 42,2mm limite service
BOITE DE VITESSE	5 vitesses en prise constante
DEMULTIPLICATION SECONDAIRE	14 x 49(3.500)
FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE	35 à 45mm
COURONNE EN OPTION	47 et 51 dents "alu" / 49 dents "acier"
CHAINE SECONDAIRE	Std: 114 maillons / option 116 maillons

