





CR80R. H

TYPE : HE04
CODE PIECES : GS2
CODE COULEUR : R119

Num DE SERIE : HK400001 Num DE MOTEUR : 5400001

PARTIE CYCLE	TYPE SUSPENSION AVANT Débattement / Diamètre Pression d'air Capacité d'huile (cm3) Niveau d'huile (mm) Réglage hydraulique-compression Ressorts en option ARRIERE Débattement Précharge du ressort (mm) Pression d'azote Réglage hydraulique / Compression Détente Ressorts en option PNEUS AVANT ARRIERE CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE ANGLE DE CHASSE	Cadre simple berceau dédoublé SHOWA - télescopique hydraulique 275 mm - 35 mm 0.0 Kg/cm² Std. 308 cm³ Std. 142 mm - Maxi 167 mm non réglable Souple : 1 gorge Std : sans marque dur : 2 gorges Type prolink réglable SHOWA - 280 mm Std : 235 mm mini : 221.4 mm Std 1 tr 1/2 Position standard 1-1/2 desserrée Position standard 1 tr desserrée Souple - 3.6 Kg/mm - Jaune Std 4.0 Kg/mm - Rouge Dur - 4.4 Kg/mm - Noir 70/100 - 17 40 M (1.0 Kg/cm²) 90/100 - 14 49 M (1.0 Kg/cm²) 5.0 1 63°20'
MOTEUR	TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE TAUX DE COMPRESSION	79 mm Monocylindre 2T - refroid, liquide 25.6 ch à 1200 Tr:mn 1.53 Kg.m à 11500 Tr/mn 46 x 47.8 79 cm ³ 8.4 à 1
TRANSMISSION	EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE DEMULTIPLICATION SECONDAIRE FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE COURONNE EN OPTION CHAINE SECONDAIRE	Multidisques à bain d'huile 6 vitesses en prise constante 15 x 49 3.267 30 - 35 mm 47 et 51 dents acier Std 114 maillons/option 116 maillons
CARBURATEUR	DIAMETRE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE AIGUILLE DE GICLEUR / POSITION AIGUILLE EN OPTION	28 mm PE68B Std:125 Maxi:135 mini:115 Std:52 Maxi:58 mini:48 19.0 mm 2 tours F1343H - 24NAAC - 2.435 mm - 36me cran F1345H - 24NAAE - 2.455 mm F1341 - 24NAAA - 2.415 mm

