

CR80R.RB. X~2

CODE DE ZONE : X~2: ED/ Y: CM

TYPE : HE04A

CODE PIECES : GBF

CODE COULEUR :

NH196(blc)-R177rouge

CR80R, X N°série / moteur: K030001~/ 6200001~

CR80RB, X N°série / moteur:K030001~/ 6200001~

CR80R, Y N°série / moteur: K700001~/ 6207001~

CR80RB, Y N°série / moteur:K400001~/ 6207001~

CR80R, 1 N°série / moteur: K050001~/ 6210001~

CR80RB, 1 N°série / moteur:K050001~/ 6210001~

CR80R/CR80RB.2 N°série / moteur:JH2HE04A12K060004 / 6220223

PARTIE CYCLE**CHASSIS**

Longueur/ largeur/hauteur (mm)

Empattement/ hauteur selle / garde au sol (mm)

Poids à sec

SUSPENSION**AVANT**

Débattement

Pression d'air

Capacité d'huile

Niveau d'huile

Réglage hydraulique :

compression
détente

Ressorts en option

ARRIERE

Débattement

Précharge du ressort standart

Pression d'azote

Réglage hydraulique / compression
détente

Ressorts en option

PNEUS**AVANT****DIMENSIONS**

PRESSION A FROID

ARRIERE**DIMENSIONS**

PRESSION A FROID

FREINS

CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE

ANGLE DE CHASSE

CHASSE

Simple berceau dédoublé

R 1,787-RB 1,905 / 772 / R 1,120 - RB 1,177

R 1,246 - RB 1,289 / R 833 - RB 877 / R 320 - RB 366

R 65,0kg / RB 65,2kg

SHOWA Télé-hydraulique inversée

275mm / Diamètre 37mm

0,0Kg/Cm²

CR80R Std 357cc / CR80RB STD 359cc

CR80R Std 101mm / CR80RB 98mm

CR80R: 6 positions desserrées / CR80RB: 4P desserrées

1 1/4 Tours desserrés

CR80R Std 0,26kg/mm (2 spires x2) / Souple 0,24kg/mm (3 spires&1opposée)
Dur 0,28kg/mm (1 spire x2)CR80RB Std 0,28kg/mm (1 spirex2) / Souple 0,26kg/mm (2 spires x2)
Dur 0,30kg/mm (2 spires & 1spire)**PROLINK**

CR80R-275mm / CR80RB-292mm

CR80R Std 229mm / Mini : 222mm

CR80RB Std 231mm / Mini : 226mm

10,0kg/cm²

CR80R :1 tours 1/8 desserré / CR80RB : 1tr

CR80R :1 tour 1/4 desserré / CR80RB : 1tr 1/4

CR80R Std 4,8 kg/mm rouge / Souple 4,4 kg/mm rose/ 4,6 brun/
Dur 5,0kg/mm blanc / 5,2 sans / 5,4kg/mm noire / 5,6kg/mm bleuCR80RB Std 5,2 kg/mm sans marque / Souple 5,0 kg/mm marque blanche
Dur 5,4kg/mm marque noire& 5,6kg/mm bleu

"CR80R" 70/100-17-40M / CR80RB 70/100- 19 42M

1,0kg/cm²

"CR80R" 90/100-14-49M / CR80RB 90/100-16 52M

1,0kg/cm²

Disques avant/arrière

5,8 litres

CR80R 26°43' / CR80RB 27°48'

CR80R 75mm / CR80RB 99mm

MOTEUR**TYPE**

PUISSANCE

COUPLE

ALESAGE X COURSE

CYLINDREE

TAUX DE COMPRESSION

Monocylindre 2 Temps. Refroidissement liquide

26.9 ch. à 12500Tr/mn (DIN)

1,54 Kgm à 11000Tr/mn (DIN)

46,0 x 47,8 (NICASIL) modèle CM :47,0x47,8mm

79,4Cm³/ * modèles CM : 82cc

8,4 : 1

TRANSMISSION

EMBRAYAGE DISQUES GARNIS/RESSORTS

BOITE DE VITESSES

DEMULTIPLICATION SECONDAIRE

FLECHE DE LA CHAINE SECONDAIRE

COURONNE EN OPTION

CHAINE SECONDAIRE

LIMITE SERVICE Epais. 2,70mm / Long. 35,4mm

6 vitesses en prise constante

CR80R-15 x 49 / CR80RB -15X55

45 à 55mm

CR80R 47d et 51 dents alu. / 49 dents acier.

CR80RB 53 et 57 dents alu,

CR80R Std 116 maillons / Option 118 maillons (RK 420MS) (DID420MBK)

CR80RB Std 124 maillons / Option 126 maillons (DID420MBK)