

**XL125V. 1/2/3/4
VARADERO**

TYPE : JC32A

CODE PIECES : KPC

CODE COULEUR :

1: NH1 / PB296 / R247

2: NH1/ PB296 / NH480 / Série Spéciale R247

3: NH1 /PB297/ NH480 / Série spéciale bleu

4: NH1/ NH403/ PB341 / Série spéciale Jaune

1-N°Série/moteur :VTMJC32A01E200002~/JC29E 7000001~

2-N°Série/moteur :VTMJC32A02E210002~/JC29E 7009001~

3-N°Série/moteur :VTMJC32A03E220002~/JC29E 7010001~

4-N°Série/moteur :VTMJC32A04E300002~/JC29E 9000001~

<u>PARTIE CYCLE</u>	<p>TYPE DIMENSIONS Lxlxh & garde au sol Empattement/ haut. Selle /Poids sec COTES CADRE Angle de chasse Chasse Entraxe horizontal (bras osc/Col dir) Entraxe vertical (col dir/Entraxe horiz.) PARTICULARITES TECHNIQUES 2004 SUSPENSION AVANT Débattement, Diamètre Capacité d'huile Niveau d'huile ARRIERE Débattement PNEUS AVANT Dimensions Pression à froid : SOLO - DUO Marque / type ARRIERE Dimensions Pression à froid : SOLO -DUO Marque / type FREINS CAP DU RESERVOIR D'ESSENCE FLECHE CHAINE SECONDAIRE</p>	<p>Cadre double berceau 2,150mm/ 850mm/ 1,250mm & 190mm 1,450mm / 802mm / 154kg 28° 97mm 590mm 415mm Mise en conformité à la norme EURO 2 / Tube cataliseur, injection d'air à l'échappement. Eclairage permanent Télescopique hydraulique 132mm / Diamètre 35mm 346cm³ / 10W 117mm Mono-amortisseur - précharge réglable 150mm TUBELESS 1.00/90 - 18 - 56P (jante 2.15 x 18 MT) 2.0 kg/cm² BRIDGESTONE TRAIL WING 53G PIRELLI MT90ST 130/80 - 17 65P (jante 2.75XMT x 17) 2.00kg/cm² / 2,25kg/cm² BRIDGESTONE TRAIL WING 54 PIRELLI MT90ST DISQUE AV -276mm-AR - disque AR-220mm 17.5l dont 2.0l de réserve 25 - 35 mm</p>
<u>MOTEUR</u>	<p>TYPE PUISSANCE COUPLE ALESAGE X COURSE CYLINDREE RAPPORT VOLUMETRIQUE COMPRESSION DISTRIBUTION TENSION DE CHAINE JEU AUX SOUPAPES ADM/ECH</p>	<p>4T / Bi-cyl en Vé 90° refroidissement liquide, vilebrequin calé 360° 15ch à 11000Tr/mn DIN (11kW CE) 1.7da N.m à 9500Tr/mn 42 x 45mm 124.6 cm³ 11.8 : 1 13 kg/cm² SOHC - 2 soupapes automatique 0.15 / 0.20mm</p>
<u>TRANSMISSION</u>	<p>EMBRAYAGE BOITE DE VITESSE TRANSMISSION FINALE</p>	<p>Multi-disques humides - commande par câble 5 vitesses en prise constante 14 x 44 / 110maillons/DID 520V6 / RK 520SMOZ2</p>
<u>CARBURATEUR</u>	<p>TYPE / DIAMETRE IDENTIFICATION GICLEUR PRINCIPAL GICLEUR DE RALENTI HAUTEUR DE FLOTTEUR REGIME DE RALENTI OUVERTURE DE VIS DE RICHESSE FILTRE A AIR AIGUILLE</p>	<p>CV - 22mm / 2004 Réchauffage cuves et boisseaux VPU 2A / VPU2C AVT # 82 - ARR # 88 / 2004 Avt # 85 -Arr # 942 # 38 13.7mm 1500 Tr/mn 2 tr 3/4 desserré ELEMENT PAPIER HUILE AVT:C12A - ARR: C12B / 04 - Avt C12C Arr BE</p>