



หัวข้อการบริการ เวลาในการบริการ

1	เก็บรื้อคลัทช์สตาร์ท	0.8
	(7 ลูกปืนเข็ม, 21x27x18)	
2	คลัทช์สตาร์ทตัวนอก	0.9
3	เก็บรื้อดก้าลงคลัทช์สตาร์ท	0.6

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้ MSX125SF G	รุ่นที่ใช้
1	28110-K26-900	เกียร์ขับเคลื่อนคลัทช์สตาร์ท (57 ฟัน)	1	GEAR, STARTER DRIVEN (57T)
2	28120-KPH-701	คลัทช์สตาร์ทตัวนอก (EXEDY)	1	CLUTCH ASSY., ONE WAY (EXEDY)
3	28131-KYZ-901	เกียร์ทดกำลังคลัทช์สตาร์ท (17 ฟัน/55 ฟัน)	1	GEAR, STARTER REDUCTION (17T/55T)
4	28132-KPH-900	แกนเกียร์ทดกำลัง	1	SHAFT, REDUCTION GEAR
5	28133-KPH-900	ปลอกรองแกนเกียร์ทดกำลัง	1	COLLAR, STARTER REDUCTION
6	90085-413-781	โบลท์, 6 มม.	6	BOLT, SOCKET, 6MM
7	91011-KWW-741	ลูกปืนเข็ม, 21x27x18 (NTN)	1	BEARING, NEEDLE, 21x27x18 (NTN)